

Poste de soudure triphasé "synergique" idéal pour production semi-industrielle, ateliers de maintenance poids-lourds et serrurerie. A équiper de son dévidoir séparé, Trimig 350G est recommandé pour les travaux professionnels jusqu'au $\varnothing$ 1,2 mm, sur acier, inox et alu. Grâce à son mode synergique, son réglage est simple et rapide.

GESTION DE LA GÂCHETTE

- ✓ **2T** : soudage 2 temps
- ✓ **4T** : soudage 4 temps pour souder de grandes longueurs sans maintenir de pression sur la gâchette
- ✓ **Spot** : Fonction « bouchonnage » (pointage avec diamètre du point réglable)

2 MODES : SYNERGIQUE OU MANUEL

✓ **Mode synergique** : plus besoin de régler la vitesse de fil. Contrôlé par microprocesseur, le poste définit et optimise les paramètres de soudage.

Sélectionner :

- la nature de fil
- le diamètre de fil
- la puissance :
2 commutateurs = 14 positions

TRIMIG 350 G

gère en temps réel :

- La vitesse de fil
- Pré-gaz et post-gaz
- Le burnback
- Rappel des réglages panneau de commande




✓ Mode manuel :

Réglage manuel de la vitesse de fil.

✓ Sélection du bouton de vitesse de fil actif

Pour déporter le réglage de la vitesse de fil sur le dévidoir, idéal pour un réglage rapide en toute situation.

Ex. dévidoir accroché à une potence, travaux en hauteur...



→ Voir la fiche technique du dévidoir TF 4R – ref. 033849

→ Poste fourni sans dévidoir et accessoires - Ref. 033887

PACK TYPE : 021686 (sans mano)



Trimig 350G DV
réf. 033887



Dévidoir TF 4R
réf. 033849



Faisceau de liaison
Air-70mm²-10m
réf. 034860



Câble de masse
4m-50mm²
réf. 043824



Torche 350 A
AIR-acier/inox-4m
réf. 040946

										 EN 60974-1						
 50/60Hz			 Ø mm	 Ø mm	100	200	300	 Electronic Control	 équipé d'origine original equipment originalausstattung equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)		 U ₀	 cm kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)		
400V	16A	40 ▽ 350	0,8 ▽ 1,2	—	—	✓	✓		0,1/1,2	-	270A	350A 35%	17V ▽ 41,5V	47x77x79cm 63kg	—	7,5kVA
230V	25A															