

Protech 221



- Onduleur MIG-MAG
- 230 V - 1 ph
- Affichage LCD couleur
- Langues : français/anglais
- Mode point
- Fonction MIG-MAG synergique
- Courant MIG-MAG double pulse
- Moteur de dévidage 4 galets
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Bobine max. 15 kg - Ø 300 mm
- Position soudage MMA
- Ventilation thermorégulée
- Fonction TIG «Lift Arc» DC avec commande gachette (option torche TIG connecteur Euro 1EW105)
- Evanouissement et post-gaz réglables en mode TIG
- Chariot porte bouteille
- Equipé d'anneaux de levage

GENERAL	MIG	MMA	TIG

Alimentation	1ph	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	7,2
Tension à vide	V	68
Courant de soudage	A	40 - 220
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	60% 220 100% 170
Diamètre fil	mm	Acier/Inox 0,8 - 1,2 Alu 1,0 - 1,2
Diamètre électrode MMA	mm	1,6 - 5,0
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxIxH)	mm	820 x 420 x 620
Poids	kg	36



Inclus :

- Torche WeldMig 25, 4m (1EW162/4)
- Câble de masse 4m, 35mm²
- Tuyau de gaz 2m avec raccord rapide
- 2 galets acier 0,8 - 1,0mm (1EW171AC)
- 2 galets alu 1,0 - 1,2mm (1EW172AL)

Réf. : 1EW156X