

Protech 221 Impact

Machines MIG - MAG



- Onduleur MIG-MAG
- 230 V - 1 ph
- Affichage LCD couleur
- Langues : français/anglais
- Fonction MIG-MAG synergique
- Courant MIG-MAG double pulse
- Moteur de dévidage 4 galets
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Bobine max. 15 kg - Ø 300 mm
- Position soudage MMA
- Protecteur tubulaire anticollision
- Ventilation thermorégulée
- Fonction TIG «Lift Arc» DC avec commande gachette (option torche TIG connecteur Euro)
- Evanouissement et post-gaz réglables en mode TIG



GENERAL	MIG	MMA	TIG

Alimentation	1ph	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	7,2
Tension à vide	V	68
Courant de soudage	A	40 - 200
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	60% 220 100% 170
Diamètre fil	mm	Acier/Inox 0,8 - 1,0 Alu 1,0 - 1,2
Diamètre électrode MMA	mm	1,6 - 5,0
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxIxH)	mm	700 x 340 x 590
Poids	kg	29



Inclus :

- Torche WeldMig 25, 4m (1EW162/4)
- Câble de masse 4m, 35mm²
- Tuyau de gaz 2m avec
- 2 Galets acier 0,8 - 1,0mm
- 2 Galets alu 1,0 - 1,2mm

Réf. : 1EW701