



- Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG/FLUX avec gas/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 200 A. Fourni avec 3 torches, câble et pince de masse.
- Utilisation immédiate de trois torches avec différents types et diamètres de fils.
- Reconnaissance automatique de la torche utilisée.
- Faible absorption d'énergie.
- ATC (Advanced Thermal Control) pour un soudage facilité sur de faibles épaisseurs.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816965	COURANT ABSORBÉE MAX	31 A	D.FIL DE SOUDAGE INOX	0,8 - 1 mm
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT ABSORBÉE AU 60%	15 A	D.FIL DE SOUDAGE ALUM.	0,8 - 1 mm
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	PUISSANCE ABSORBÉE MAX	5 kW	D.FIL DE SOUDAGE FOURRE	0,8 - 1,2 mm
TENSION A VIDE MAX EN DC	52 V	PUISSANCE ABSORBÉE AU 60%	2,2 kW	D.FIL POUR BRASAGE	0,8 - 1 mm
PLAGE DE REGLAGE EN DC	20 - 220 A	RENDEMENT	85 %	CLASSE D'ISOLATION	H
COURANT MAX DC EN60974-1	180 @ 20% A	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7	DEGRE DE PROTECTION	IP23
COURANT 35% DC	135 A	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 4 mm	DIMENSIONS (LxLxH)	87 x 53 x 166,5 cm
COURANT AU 60% EN DC	100 A	D.FIL DE SOUDAGE ACIER	0,6 - 1 mm	POIDS	61 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

742575	GALET 2R 0,6FE-0,8FE "F"
742576	GALET 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K"
742180	MT15 TORCHE MIG 3M (RED)
742784	MT25 TORCHE MIG 3 M
742944	MT15 TORCHE MIG 3M (BLUE)
722167	GALET 4R 1,0AL-1,2AL "P-K"
742984	GAINE POUR FIL Ø 1.0-1.2 4M AL

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

PINCES PORTE ELECTRODES AVEC C

804123	PINCE PORTEELECTRODE + CABLE 25MMQ 4M AX50
--------	--

AUTRES ACCESSOIRES

803067	KIT SUPPORT DOUBLE BOUTEILLE
--------	------------------------------

REDUCTEURS DE PRESSION

722119	REDUCTEUR PRESSION 2 MANOMETRES 12 L\min
--------	--

KITS DE SOUDAGE MIG/MAG

802836	KIT SOUDAGE ALUMINIUM D. 0,8-1 MM
--------	-----------------------------------

TORCHES MIG

742181	MT15 TORCHE MIG 4M
742182	MT15 TORCHE MIG 5M

TORCHES TIG

742058	ST26V 4M AX50 TORCHE TIG
--------	--------------------------

ACCESSOIRES/DIVERS /PIECES DET

801081	KIT SOUDAGE MMA 300A 25 MMQ 4+3M AX50
--------	---------------------------------------

DESCRIPTION

Poste de soudage inverser multi-processus, MIG-MAG/ FLUX avec gaz/ BRAZING/ MMA/ TIG DC-Lift 200A complète avec 3 torches.

Il est idéal pour tous les besoins de réparation et de maintenance dans les ateliers de carrosserie. La présence de 3 torches MIG/MAG permet de travailler rapidement et efficacement avec différents types et diamètres de fil. Il est donc possible de passer d'un matériau à l'autre (acier, acier inoxydable, aciers HSS à haute résistance, brasage de tôles galvanisées, aluminium) sans changer de torche ou de bobine. Le réglage synergique rapide des paramètres de soudage, grâce à la technologie One Touch, rend l'utilisation du produit simple et intuitive : il suffit de régler l'épaisseur et de commencer à souder. Les courbes synergiques se chargent automatiquement en fonction de l'épaisseur, du matériau et du gaz sélectionnés.

Il est en outre possible d'intervenir manuellement sur la longueur de l'arc: ce réglage permet de modifier la forme du cordon de soudage en fonction du style du soudeur.

La technologie ATC, Made in Telwin, permet d'obtenir avec grande facilité d'excellents soudages sur de fines épaisseurs grâce à un contrôle avancé de l'arc. Une simple pression sur le bouton de la torche appelle

automatiquement le réglage correct et les paramètres associés pour chaque matériau. Des roues renforcées confèrent à la machine stabilité et maniabilité. Elle est équipée d'un bras pour le support de la torche et d'un masque de soudage.

Caractéristiques:

- équipé de 3 torches et de 3 dévidoirs (bobines de fil compatibles Ø 200)
- 27 courbes synergiques prédisposées ;
- réglage simplifié One-Touch : il suffit de régler l'épaisseur pour commencer à souder ;
- affichage clair et immédiat des paramètres grâce à l'écran LCD couleur ;
- sélection fonctionnement 2/4 temps, spot ;
- détection automatique de la torche utilisée ;
- stable et facilement manœuvrable ;
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec 3 torches MIG-MAG (deux MT15 et une MT25), câble et pince de masse.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT