



**Gamme MULTIWELD,
le soudage multiprocédé simplifié.**

MIG-MAG

FIL FOURRÉ

MMA

TIG Lift

Multiprocédés

3 formats

Technologie Inverter

Facilité d'utilisation

MIG-MAG

FIL FOURRÉ

MMA

TIG Lift



3 réglages en MIG-MAG
- Tension de soudage
- Vitesse d'avance fil
- Inductance (Self)

1 réglage en MMA et TIG
- Intensité de soudage

INTERFACE SIMPLIFIÉE

Le principe de fonctionnement intuitif permet aux soudeurs une mise en service immédiate, sans connaissance préalable de l'appareil. Tous les paramètres importants sont visibles et réglables sur l'avant de l'appareil. De plus, un abaque de réglages est fourni avec les machines afin d'ajuster les valeurs de soudage en fonction des épaisseurs à souder.



ECO POWER

Grâce à la dernière technologie onduleur, ces générateurs offrent un gage de fiabilité et une efficacité énergétique élevée. Sur ces équipements, les économies d'énergie se traduisent par une diminution de la consommation de courant et une puissance de veille consommée minimale.

4in1

UN GÉNÉRATEUR, jusqu'à 4 PROCÉDÉS*

Avec le soudage MIG/MAG, au fil fourré avec ou sans gaz, à l'électrode enrobée ou le TIG Lift réuni en un seul appareil, il devient superflu d'acquérir d'autres systèmes de soudage. Le passage d'un process de soudage à l'autre s'effectue en quelques secondes.



INDUCTANCE RÉGLABLE

Le réglage de l'inductance (Self) modifie les caractéristiques de l'arc électrique en soudage MIG/MAG et permet une optimisation supplémentaire du résultat de soudage.



ROBUSTE

La gamme MULTIWELD est conçue et fabriquée à partir d'un châssis en acier galvanisé renforcé. Les versions "Compact" intègrent des patins de protection contre les chocs pour mieux protéger le poste à souder des coups quotidiens.



MIG-MAG

FIL FOURRÉ

MMA

Portable

Nomade

Élingable

180 A → 320 A
MULTIWELD compact



		MULTIWELD 180M-C	Flexible Voltage MULTIWELD FV 220M-C	MULTIWELD 250T-C	MULTIWELD 320T-C
		230 V - 1~	85 → 265 V - 1~	400 V - 3~	400 V - 3~
Plage de courant	MIG MAG	30 > 180 A	30 > 220 A	40 > 250 A	40 > 320 A
	MMA	20 > 150 A	30 > 200 A	40 > 220 A	40 > 300 A
Facteur de marche MIG-MAG	Imax	180 A à 20 %	220 A à 20 %	250 A à 20 %	320 A à 20 %
	60%	110 A	160 A	170 A	200 A
Dévidoir		4 galets	4 galets	4 galets	4 galets
Électrode soudable	max.	Ø 3.2 mm	Ø 5 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm
Poids		18 kg	24 kg	32 kg	38 kg
Avec accessoires		078727 3 m 2 m 2 m	065499 3 m 2.5 m 2 m	078659 3 m 4 m	079274 4 m 4 m



MIG-MAG

FIL FOURRÉ

MMA

Mobile

Dévidoir
intégré

Support
bouteille

200 A → 400 A
MULTIWELD d'atelier



		Flexible Voltage				
		MULTIWELD 200M	MULTIWELD FV 220M	MULTIWELD 250T	MULTIWELD 320T	MULTIWELD 400T
		230 V - 1~	85 → 265 V - 1~	400 V - 3~	400 V - 3~	400 V - 3~
Plage de courant	MIG MAG	30 > 200 A	30 > 220 A	40 > 250 A	40 > 320 A	40 > 400 A
	MMA	30 > 180 A	30 > 200 A	40 > 250 A	40 > 300 A	40 > 400 A
Facteur de marche MIG-MAG	Imax	200 A à 15 %	220 A à 20 %	250 A à 30 %	320 A à 30 %	400 A à 35 %
	60%	115 A	160 A	200 A	240 A	300 A
Dévidoir		4 galets	4 galets	4 galets	4 galets	4 galets
Bouton Purge gaz		—	—	—	—	✓
Bouton Avance fil		—	—	—	—	—
Électrode soudable max.		Ø 4 mm	Ø 5 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
Poids		34 kg	32 kg	40 kg	44 kg	63 kg
Avec accessoires		066595 3 m 2 m 2 m	065482 3 m 2.5 m 2 m	078635 4 m 4 m	079250 4 m 4 m	081031 4 m 4 m



- MIG-MAG
- FIL FOURRÉ
- MMA
- TIG Lift

Intensif
400 A

Dévidoir
séparé

4 en 1

Support
bouteille



Dévidoir



Générateur


DOUBLE INTERFACE

Idéal pour faciliter le réglage lorsque le dévidoir est élingué et inaccessible.



DÉVIDOIR SÉPARÉ
avec faisceau jusqu'à 20 m

Son dévidoir séparé offre une grande flexibilité lors du soudage, permettant au soudeur de travailler à distance du générateur, particulièrement utile dans les espaces difficiles d'accès ou les grands ateliers.



INTERFACE SIMPLE
2 molettes | 2 boutons

Tension / Vitesse fil

Purge gaz	Teste le débit de gaz de protection et purge le tuyau de gaz
Avance fil	Active le dévidage du fil sans utiliser de gaz

MULTIWELD 400T G		
400 V - 3~		
Plage de courant	MIG MAG	20 > 400 A
	MMA	40 > 400 A
	TIG	10 > 400 A
Facteur de marche MIG-MAG	Imax	400 A à 35 %
	60%	320 A
Électrode soudable	max.	Ø 6 mm

Dévidoir WF 20	
Dévidoir	4 galets 50 W
Protection	IP 23
Poids	15 kg

MULTIWELD 400T G - sans accessoires	083974
WF 20 - sans accessoires	083981

Les indispensables

Accessoires

Sélection

MULTIWELD 400T G



Torche MIG/MAG Acier/Inox

350 A	4 m Ø 1.2*	063792
-------	------------	--------



Kit MMA N°7

Pince de masse + Porte-électrode	047853
----------------------------------	--------



Torche TIG PRO 26 (8 m)

Connecteur Euro	087606
-----------------	--------



Torche MIG/MAG Aluminium

350 A	3 m Ø 1.2*	063808
-------	------------	--------



Faisceau de liaison dévidoir

5 m	70 mm²	083998
10 m		084001
15 m	95 mm²	082083
20 m		082090



Câble inversion de polarité

1.3 m	95 mm²	033689
-------	--------	--------

Accessoires communs



Torche MIG/MAG Aluminium

MULTIWELD 200 / 220 / 250		
150 A	3 m Ø 0.8*	063761
250 A	3 m Ø 1.0*	063785
MULTIWELD 320 / 400T		
350 A	3 m Ø 1.2*	063808



Galets

MULTIWELD	180 / 200 / 220 / 250	320T / 400T / WF 20
Acier / Inox	Ø 0.6 / 0.8	042339 (x1) 042353 (x2)
	Ø 0.8 / 1.0	041189 (x1) 042360 (x2)
	Ø 1.0 / 1.2	062221 (x1) 046849 (x2)
	Ø 1.2 / 1.6	- 042384 (x2)
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0	041196 (x1) 042377 (x2)
	Ø 1.0 / 1.2	- 040915 (x2)
	Ø 1.2 / 1.6	- 042391 (x2)
Fil fourré	Ø 0.9/1.0/1.2 mm	042346 (x1) 042407 (x2)

Les indispensables

Consommables

Fils MIG/MAG



Fil acier (SG2)
Fil inox (316LSi)

	Ø 0.8 mm	Ø 1.0 mm	Ø 1.2 mm
Ø 200 mm (5 kg)	086128 086326	086135 086364	-
Ø 300 mm (15 kg)	086227	086234 086371	086241



Fil aluminium (AlMg5)

	Ø 1.0 mm	Ø 1.2 mm
Ø 200 mm (2 kg)	086562	-
Ø 300 mm (7 kg)	086524	086531



Fil fourré - acier (sans gaz)

	Ø 0.9 mm	Ø 1.0 mm	Ø 1.2 mm
Ø 200 mm (4.5 kg)	086265	086623	086630
Ø 300 mm (15 kg)	-	086388	086395



OPTION 039551
4 m³

Chariot diable JOBSITE XL

039568

Compatible MULTIWELD	180M-C
	FV 220M-C
	250T-C
	320T-C





INVEST IN THE FUTURE



Fabricant français
depuis 1964



GYS FRANCE

SIÈGE SOCIAL

1 rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 Saint-Berthevin - Cedex
Laval - France
Tél +33 2 43 01 23 60
E-mail service.client@gys.fr



ZI, 134 bd des Loges
53941 Saint-Berthevin
Laval - France

CENTRE LOGISTIQUE

2 Rue Jean Dausset
53810 Changé - France
Tél +33 2 43 01 54 33



GYS GERMANY

Professor-Wieler
Straße 11
52070 Aachen
Deutschland

Tél +49 241/189-23-710
Fax +49 241/189-23-719
E-mail aachen@gys.fr



GYS UK

Unit 3 - Great Central Way
Rugby - Warwickshire
CV21 3XH
United Kingdom

Tél +44 1926 338 609
Fax +44 1926 429 764
E-mail uk@gys.fr



GYS ITALIA

Via Porta Est, 7
30020 Marcon - VE
Italia

Tél +39 041 53 21 565
E-mail italia@gys.fr



GYS IBÉRICA

Avenida Pirineos 31
Nave 9
San Sebastian de los Reyes
28703 Madrid
España

Tél +34 917 409 790
E-mail iberica@gys.fr



GYS CHINA

Lot N°15
6666 bd Songze
201706 Qingpu
Shanghai
China

Tél +86 6221 4461
Fax +86 5226 0067
www.gys-china.com.cn
E-mail
contact@gys-china.com.cn



LinkedIn
 Youtube
 TikTok
 Facebook
 Instagram

www.gys.fr

Distribué par GYS