



INFINITY 170 230V ACX



Aperçu

INFINITY 170 230V ACX

cod. 816080

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à raynure.

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- compact et léger
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA.

Données techniques

CODE	CODE 816080	A_{MAX}	COURANT ABSORBÉ MAX 26 A	Φ	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7
V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	A_{60% MAX}	COURANT ABSORBEE AU 60% - MAX 14 A	Ø_{DC} MIN/MAX	D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 4 mm
F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	P_{MAX}	PUISSANCE ABSORBEE MAX 4 kW	IP	DEGRE DE PROTECTION IP23
A_{MIN MAX}	PLAGE DE REGLAGE 20 - 150 A	P_{60%}	PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 2 kW	W_{H L}	DIMENSIONS 35,5 - 14,5 - 24 cm
A_{MAX 40°C}	COURANT MAX 140 A - 25 %	P_{GEN}	PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 6 kW	kg	POIDS 5,05 kg
A_{60% 40°C}	COURANT AU 60% 80 A	F	FUSIBLE AU RESEAU 16 A	BAR CODE	CODE EAN 800489796755 4
V₀	TENSION A VIDE MAX 60 V	η	RENDEMENT 90 %		



INFINITY 170 230V ACX

Accessoires inclus



TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A - 712030



DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260