



- Masque de type casque, automatique avec respirateur à air purifié (PAPR), pour usage professionnel : Telwin Airlite, indiqué pour tous les types de soudage MMA, TIG (>5A) e MIG-MAG. Classe optique 1/1/1/2. Fonctionnement à cellule solaire. Fourni dans un pratique sac pour le transport ou le rangement, il s'accompagne de nombreux accessoires.
- Protection et vision étendue : obscurcissement réglable (DIN 4/5÷9/9-13). Zone de visibilité 98x55mm. Le réglage de la sensibilité du filtre selon le procédé de soudage s'accompagne aussi du réglage du temps de décalage pour passer de l'état foncé à l'état clair après l'arrêt de l'arc, en fonction de la luminosité de la pièce.
- Qualité de vision pour un travail en sécurité et sans interruptions: Le filtre à cristaux liquides LCD s'obscurcit automatiquement dès l'amorçage de l'arc de soudage et revient rapidement à l'état transparent quand l'arc s'éteint, ce qui élimine la nécessité de relever et d'abaisser le masque à chaque pause de travail et permet donc de travailler en ayant les mains libres.
- Haute qualité de l'air: respirateur avec filtre intégré (TH2). Le débit d'air filtré à l'intérieur du masque est réglable (2 vitesses) en fonction des travaux réalisés. Le respirateur est alimenté par une pile au lithium qui garantit son fonctionnement dans le temps. L'état de charge de la batterie, signalé par des témoins à LED, est toujours visible sur le devant du respirateur pour surveiller son évolution. Une alarme sonore signale à l'opérateur que la pile est

déchargée ou que le filtre du masque est colmaté.

- Mode "GRIND" (meulage): bloque l'obscurcissement du verre du masque pour réaliser les opérations de meulage protégé et en totale sécurité.
- Confort d'utilisation : léger et pratique, il est équipé d'un système de réglage du croisillon pour une parfaite adhérence et protection. et col en tissu.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	804210	ETAT VARIABLE	5-8 / 9-13 DIN	AIR FLOW	150 LPM / 180 LPM
TIG	> 5A	TEMPS COMMUTATION CLAIR-OBSCUR	< 0,1 ms	STANDARD AIR FILTER	TH2
MIG - MAG	*	RETARD DE ETAT OBSCUR A CLAIRY	0,1 - 0,8 s	BATTERY AUTONOMY	6-8 / 4-6 h
MMA	*	CLASSE OPTIQUE	1/1/1/2	AIRE DE VISION	98x55 mm
GRINDING	*	TEMPERATURE FONCTION. (MIN-MAX)	-5 /+55 °C	DIMENSIONS	520x320x290 mm
ÉTAT CLAIR	4 DIN	DETECTEURS	4	WEIGHT	4 kg

DESCRIPTION

Masque de type casque, automatique avec respirateur à air purifié (PAPR), pour soudage MMA, MIG-MAG et TIG à obscurcissement réglable (DIN 4/5 ÷ 8/9÷13).

Le filtre à cristaux liquides LCD s'obscurcit automatiquement dès l'amorçage de l'arc de soudage et revient rapidement à l'état transparent quand l'arc s'éteint, ce qui élimine la nécessité de relever et d'abaisser le masque à chaque pause de travail et permet donc de travailler en ayant les mains libres.

Le réglage de la sensibilité du filtre selon le procédé de soudure s'accompagne aussi du réglage du temps de décalage pour passer de l'état foncé à l'état clair après l'arrêt de l'arc, en fonction de la luminosité de la pièce.

Ce masque garantit une totale protection visuelle et filtre l'air extérieur pour le purifier et qu'il puisse être respiré par l'opérateur.

Le respirateur, grâce au filtre intégré (TH2), garantit une haute qualité de l'air respiré.

Le débit d'air filtré à l'intérieur du masque est réglable (2 vitesses) en fonction des travaux réalisés.

Le respirateur est alimenté par une pile au lithium qui garantit son fonctionnement dans le temps. L'état de charge de la batterie, signalé par des témoins à LED, est toujours visible sur le devant du respirateur pour surveiller son évolution. Une alarme sonore signale à l'opérateur que la pile est déchargée ou que le filtre du masque est colmaté. Fourni dans un pratique sac pour le transport ou le rangement, il s'accompagne de nombreux accessoires.

Caractéristiques :

- filtre à obscurcissement automatique réglable ;
- double échelle de réglage de l'obscurcissement ;
- classe optique 1/1/1/2 ;
- large zone di visualisation ;
- 4 détecteurs ;
- réglage de la sensibilité et temps de décalage foncé-clair ;
- TIG >5 A;
- mode meulage ;
- fonctionnement à cellule solaire ;
- léger et confortable.

RESPIRATEUR :

- filtre TH2;
- débit d'air à 2 vitesses : normale et haute ;
- pile au lithium rechargeable ;
- affichage de l'état de charge ;
- alarme sonore de signalement de filtre colmaté ou de pile déchargée.

OPTIONAL:



Protection verre externe 98x123 mm 2 pcs. cod.804216

Protection verre interne 58x107 mm 2 pcs. cod.804215

Bandeau anti-transpiration 2 pcs. cod.804099

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS