



DIGITAL MODULAR 230 230V



Aperçu

DIGITAL MODULAR 230 230V

cod. 823016

Poste de soudage par points contrôlé par microprocesseur. Le nouveau système de contrôle Fuzzy logic permet une utilisation simplifiée et une qualité de point supérieure.

Conçu pour le pointage de tôles d'une épaisseur maximum de 2+2mm.

Caractéristiques:

- réglage automatique du temps et du courant de pointage en fonction de l'épaisseur du matériel à pointer sélectionné
- fonctionnement en continu ou par pulsations (pour les tôles à coefficient d'élasticité élevé - high stress)
- force réglable sur les bras de 40 kg à 120 kg (avec bras L= 120 mm)
- poignée en matière isolante thermique
- protection thermostatique.



1 PH 230V



MARQUAGE CE



CERTIFICATION EAC

Données techniques

CODE	CODE 823016	P_{50%}	NOMINAL PUISSANCE X=50% 2,3 kW	IP	DEGRE DE PROTECTION IP20
V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	F	FUSIBLE AU RESEAU 25 A	W_HL	DIMENSIONS 44 x 10 x 18,5 cm
F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	φ	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,9	kg	POIDS 10,5 kg
A_{OUT}	COURANT DE POINTAGE MAX 6900 A	EPAIS.DE POINT. MAX SUR 2TOLE 2 + 2 mm		BAR CODE	CODE EAN 800489746565 4
V₀	TENSION A VIDE MAX 2,5 V	DUTY CYCLE	FACTEUR DE MARCHE 1,5 V	PIECES/PALETTE 30 pz/palette	
P_{MAX}	PUISSANCE ABSORBEE MAX 13 kW				