



INFINITY 228 CE 230V ACX



Aperçu

INFINITY 228 CE 230V ACX

cod. 816084

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à raynure.

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte et cellulosiques.

Caractéristiques:

- compact et léger
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA.

Données techniques

CODE	CODE 816084	A_{MAX}	COURANT ABSORBÉ MAX 36 A	Ø_{DC} MIN/MAX	D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 4 mm
V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	A_{60% MAX}	COURANT ABSORBEE AU 60% - MAX 24 A	IP	DEGRE DE PROTECTION IP23
F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	P_{MAX}	PUISSANCE ABSORBEE MAX 6 kW	W_H L	DIMENSIONS 40 - 14,5 - 24 cm
A_{MIN MAX}	PLAGE DE REGLAGE 20 - 200 A	P_{60%}	PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 4 kW	kg	POIDS 6,62 kg
A_{MAX 40°C}	COURANT MAX 200 A - 35 %	P_{GEN}	PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 10 kW	BAR CODE	CODE EAN 800489798711 8
A_{60% 40°C}	COURANT AU 60% 140 A	η	RENDEMENT 92 %	PALETTE	PIECES/PALETTE 56 pz/palette
V₀	TENSION A VIDE MAX 60 V	φ	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7		